

BEGA**67 538.2**

Tafellamp voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Tafellamp · binnenarmatuur met metalen voet en mondgeblazen opaalglas, zijdemat voor vrijstralend en niet-verblindend licht.

Productbeschrijving

Het armatuur is van edelstaal
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
Aansluitkabel zwart · 2 m,
met randaardestekker
Snoerdimmer voor een traploze regeling van de helderheid
Dimmer-module 230 V ~ 50 Hz
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 3,9 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 25 W
Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

67 538.2 K2

inclusief BEGA LED-lichtbron **13548**

dimbaar
LED 7 W
Kleurtemperatuur 805 lm
2700 K

67 538.2 K3

inclusief BEGA LED-lichtbron **13586**

dimbaar
LED 7 W
Kleurtemperatuur 805 lm
3000 K

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Opmerking:

De snoerdimmer van het armatuur is alleen geschikt voor gebruik van een dimbare LED-lamp met een maximaal vermogen van 25 W. Bij gebruik van een klassieke gloeilamp is het maximale vermogen van de lamp 60 W.

Bestelnummer 67 538.2

Kleurtemperatuur van de meegeleverde LED-lichtbron naar keuze 2700 K of 3000 K
2700 K – bestelnummer + **K27**
3000 K – bestelnummer + **K3**

