

BEGA**71 204**

Lichtmast

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Productbeschrijving

Mast van staal,
vuurverzinkt volgens EN ISO 1461
en gelakt
Masttop $\varnothing$ 76 mm
Grondstuklengte 800 mm
2 tegenover elkaar liggende kabelinvoeren
150 x 50 mm
Aanschroefbare grondplaat ca. 250 x 250 mm
Met inwendige deur
Deursluiting (vierkant)
sleutelwijdte 8 mm
Glijrail met aarddraadaansluiting en 2
schuifmoeren M6 voor de bevestiging van een
aansluitkast volgens DIN 43628 / VDE 0660
– zie BEGA-accessoires –
Aan de wind blootgestelde oppervlakte van de
mast: 0,49 m²
Gewicht van de mast: 46,0 kg
Belastbaarheid van de mast bij
inachtneming van de aanbevelingen voor het
fundament:
Max. aan de wind blootgestelde oppervlakte:
0,24 m²
Max. gewicht: 15 kg
CE 0780 – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie

Accessoires

Voor deze lichtmast is een omvangrijk
assortiment aansluitkasten beschikbaar
– zie de BEGA-website www.bega.com.

