

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Inbouwhuis met installatieaccessoire voor inbouw in masten en bolderarmaturen. Inbouwhuizen kunnen worden ingebouwd in buizen met een diameter $\geq 76 \times \leq 4 \text{ mm}$ en in vierkante buizen met een doorsnede van $\geq 80 \times 80 \text{ mm}$.

Productbeschrijving

Inbouwhuis en klep van gegoten aluminium
 Openingshoek van de afdekkleppe max. 110°
 Bevestigingsschroeven edelstaal
 Randaardestopcontact 16 A · 250 V ~
 met geïntegreerde, verhoogde aanraakbeveiliging
 stekertype F: in Duitsland en Europa
 wijdverbreid systeem
 Geschikt voor een elektrische belasting conform
 DIN VDE 0620-2-1 met randaardestekker
 conform DIN 49441 of DIN 49406
 Aansluitkabel ÖLFLEX CLASSIC 100 ·
 3 G 2,5 mm² met vrije kabeleinden
 Kabellengte 6 m
 Classificatie IP 44
 Bescherming tegen het indringen van vaste
 vreemde voorwerpen $\geq 1 \text{ mm}$ en spatwater
 met gesloten klapdeksel bij inbouw in BEGA-
 masten, buisprofielen, tuin- en bolderarmaturen
 ⚡ – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Gewicht: 2,0 kg

Bestelnummer 71 252

Kleur naar keuze grafiet of zilver
 Grafiet – bestelnummer
 Zilver – bestelnummer + **A**

