

BEGA**67 547.3**

Tafellamp voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Tafellamp · binnenarmatuur met metalen huis en mondgeblazen opaalglas voor vrijstralend en niet-verblindend licht.

Productbeschrijving

Armatuur is van aluminium,
oppervlak Aluminium gepolijst
Mondgeblazen opaalglas, met schroefdraad
Ingebouwde netschakelaar
Aansluitkabel zwart · 2000 mm,
met randaardestekker
LED-netdeel
220-240 V ~ 50/60 Hz
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 2,1 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	13,4 W
Armatuur-aansluitvermogen	15 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Levensduurcriteria	50 000 h/L ₇₀

67 547.3 K3

Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 85
Module-lichtstroom	960 lm
Armaturen-lichtstroom*	800 lm
Armatuurrendement*	53,3 lm/W

67 547.3 K4

Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 85
Module-lichtstroom	1055 lm
Armaturen-lichtstroom*	880 lm
Armatuurrendement*	58,7 lm/W

* voorlopige gegevens

Bestelnummer 67 547.3

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K
3000 K – bestelnummer + **K3**
4000 K – bestelnummer + **K4**

