

BEGA**70 567**

Netdeel

□ IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Magnetisch netdeel met een vermogen van 75 W voor LED-armaturen 24 V DC.
Het netdeel is ook geschikt voor de voeding van meerdere LED-armaturen.
Let hierbij op het maximale vermogen van het netdeel.

Productbeschrijving

Veiligheidstransformator volgens
DIN EN 61558-2-6/VDE 0570, deel 2-6
In giethars gekapselde uitvoering
2 bevestigingsgaten ø 4,5 mm
Afstand 131,5 x 45 mm
Primair:
230 V ~ 50-60 Hz
Primaire zekering 5 x 20 mm 1 A traag
1 kabelinvoer
met trekontlasting voor
netaansluitkabel ø 5-10 mm
Aansluitklem 2,5[□]
Secundair:
24 V = DC 40-75 W
1 kabelinvoer
met trekontlasting voor
LED-aansluitkabel ø 5-10 mm
Aansluitklem 4[□]
Thermoschakelaar
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 2,6 kg

Opmerking:

Om een economisch gebruik te bereiken dient men schadelijke overspanning door onderspanning te vermijden. Het aangesloten vermogen moet tussen de 40 - 75 W te liggen.

