

BEGA**50 124**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur met mondgeblazen opaalglas en metalen armatuur voor talrijke verlichtingsopgaven binnenshuis. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.

Productbeschrijving

Armatuur van aluminium, oppervlak Kleur wit
 Glashouderstangen edelstaal
 Mondgeblazen opaalglas
 2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 6,5 mm
 Afstand 100 mm
 2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel $\varnothing$ 7-10,5 mm
 Aansluitklem 2,5[□]
 Aarddraadaansluiting
 LED-module voor netspanning
 Geschikt voor fase-hoek of fase-afsnijding dimmen
 220-230 V ~ 50/60 Hz
 BEGA Thermal Switch®
 Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen
 Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 1,2 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse F

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 14 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

50 124 K3

Modulebenaming LED-1246/930
 Kleurtemperatuur 3000 K
 Kleurweergave-index $R_a > 90$
 Module-lichtstroom 1320 lm
 Armaturen-lichtstroom 1049 lm
 Armatuurrendement 74,9 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
 LED-module: 79.000 h (L80 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 30\text{ °C}$ (100 %)
 LED-module: 77.000 h (L80 B50)

