

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Permanente, regelbare aansluitzuil voor bedrijf in een reeds geïnstalleerd DALI-systeem. Voor de elektrische aansluiting van verplaatsbare tuinarmaturen of elektrisch tuingereedschap. Elk van de stopcontacten is afzonderlijk schakelbaar. De configuratie gebeurt via de comfortabele en gratis software DALI-Cockpit. Een configuratie is ook per smartphone via de App BEGA Tool in verbinding met de Bluetooth-DALI-Gateway mogelijk.

Productbeschrijving

De aansluitzuil bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Inrichting en afdekklep van glasvezelversterkte kunststof
Kleur grafiet
Aansluitzuil met schroefsocket van staal
vuurverzinkt volgens EN ISO 1461 voor montage op een ter plaatse aangelegd fundament of een ander verhard oppervlak, bijv. terras of stenen pad
Voetplaat met 3 bevestigingsgaten $\varnothing 5,5$ mm
Verdeling 120° · Op een cirkel van $\varnothing 60$ mm
3 randaardestopcontacten 250V ~
met geïntegreerde, verhoogde aanraakbeveiliging
Stekker type F: in Duitsland en Europa
wijdverbreid systeem
Geschikt voor een elektrische belasting conform DIN VDE 0620-2-1 met randaardestekker conform DIN 49441 of DIN 49406
Inschakelstroom per stopcontact max. 100 A
Totaal aansluitvermogen max. 2300 W
Beveiliging ter plaatse met een zekeringautomaat max. 10 A
Kabelverbinding voor netaansluitkabel $\varnothing 8-14$ mm, max. $5 \times 2,5$ □
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater (bij gesloten klapdeksel)
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 3,6 kg

Accessoires

- 70 730** Verdeeldoos voor inbouw in de grond met 7 kabelinvoeren · klem 5×4 □
- 71 075** Bluetooth-DALI-Gateway voor de DIN-railmontage
- 71 024** DALI-USB-interface voor inbouw in schakel- en hollewanddozen of bestaande aansluitkast
- 71 054** DALI-USB-interface voor DIN-railmontage
- 71 094** DALI-stroomvoorziening 30 mA voor inbouw in schakel- en hollewanddozen of bestaande aansluitkast
- 70 866** DALI-stroomvoorziening 240 mA voor DIN-railmontage

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

