

BEGA**70917**

Lichtmast

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Aluminium lichtmast met grondstuk.
Conische mast volgens DIN EN 40-6.
EU-Certificaat van overeenstemming
0780-CPR-63018.

Desgewenst leveren wij deze mast tegen een
meerprijs met een opgekrompen omhulsel voor
corrosiebescherming.

Productbeschrijving

Mast van aluminium,
poedergecoat en gelakt
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Masttop ø 76 mm
Grondstuklengte 1200 mm
2 tegenover elkaar liggende kabelinvoeren
150 × 50 mm
Aanschroefbare grondplaat ca. 250 × 250 mm
Met ingezette deur van aluminium
Vierkante deursluiting (SW 8 mm)
C-rail met potentiaalklem tot 16[□]
en 2 schuifmoeren M6 voor de bevestiging van
een aansluitkast volgens
DIN 43628 / VDE 0660 (zie BEGA-accessoires)
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,81 m²
Gewicht: 32,4 kg

Accessoires

Voor deze lichtmast is een omvangrijk
assortiment aansluitkasten beschikbaar
– zie de BEGA-website www.bega.com.

