

BEGA**51 024.4**

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met fluweelwit metalen huis.
Armatuur met naar de zijkant afgeschermd lichtbron en met reflectievak met metallic binnenkleur.
Radiale lichtuittreding 360°.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«
Metalen plafondcup,
oppervlak Kleur fluweelwit
Behuizingafscherming van aluminium,
oppervlak Kleur fluweelwit
binnenkleur messing mat
Kunststof afscherming doorschijnend wit
Voetplaat met 2 bevestigingsgaten
ø 4,5 mm · Afstand 86 mm
Snoerpendel · kabel wit 2 x 0,5²
2-delige kabelverbinding (klemdeel en afsluitkap met schroefdraad) van kunststof,
voor gevlochten coaxkabels
Met inwendige drukveer en contactdraad
Totale lengte van de armaturen ca. 1500 mm
Aansluitklemmen 1,5²
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel in de plafondcup
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D
Gewicht: 2,1 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 µs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 31 armaturen
B 16A: 50 armaturen
C 10A: 52 armaturen
C 16A: 80 armaturen

Lichttechniek


Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	13,5 W
Armatuur-aansluitvermogen	16,3 W
Nominale temperatuur	t _a = 25 °C
Omgevingstemperatuur	t _{a max} = 50 °C

51 024.4 K3

Modulebenaming	LED-1159/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	2100 lm
Armaturen-lichtstroom	547 lm
Armatuurrendement	33,6 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur t_a = 25 °C
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 140.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. t_a = 50 °C (100 %)
LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 100.000 h (L 80 B 50)

Bestelnummer 51 024.4

Binnenkleur naar keuze
• messing mat
• koper mat

kengetal .4
kengetal .6