



BEGA**84 827**

Tuinarmatuur BEGA UniLink®

IP 65

Project · Referentienummer

Datum



Productdatablad

Toepassing

Verplaatsbare tuinarmatuur BEGA UniLink® met bodemplaat van edelstaal, 5 m aansluitkabel en steekverbinding.

Voor de aansluiting van de armatuur is een apart te bestellen stekker nodig.

De nationale stekkers met 0,5 m aansluitkabel alsook verlengkabels en vijfvoudige verdelers zijn verkrijgbaar als accessoires.

Productbeschrijving

Armatuur met bodemplaat van edelstaal

Materiaaln. 1.4301

Kunststof bol wit

5 m Aansluitkabel

X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1G2,5[□] met

steekverbinding

Fitting E 27

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

Stootvastheid IK10

Bescherming tegen mechanische

stoten < 20 joule

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 3,8 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27

Lampvermogen max. 100 W

Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13590**

LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 93.5 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K

13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

Draadloos bestuurbare uitvoering (Zigbee 3.0):

13555 LED 9 W · 805 lm · 2700 K
dimbaar

13556 LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimbaar · Tunable White

13557 LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimbaar · Tunable White · RGBW

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Accessoires

0,5 m aansluitkabel met nationale stekkers

71180 Stekker type F / E: in Duitsland en Europa wijdverbreid systeem

71181 Stekker type G: in Groot-Brittannië ("Commonwealth-stekker") wijdverbreid systeem

71182 Stekker type J: wijdverbreid systeem Zwitserland en Liechtenstein

71183 Stekkertype L: in Italië en Griekenland wijdverbreid systeem

71184 Stekker type K: in Denemarken en Groenland wijdverbreid systeem

71186 BEGA UniLink® Verlengkabel 5 m

71187 BEGA UniLink® Verlengkabel 10 m

71188 BEGA UniLink® Verlengkabel 20 m

71247 Aansluitkabel 5 m met vrije kabeleinden

71256 Aansluitkabel 0,5 m met vrije kabeleinden

71189 BEGA UniLink® Vijfvoudige verdeler

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.