

BEGA**84 730**

Lichtbouwelement (buis)

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Lichtbouwelement (buis) $\varnothing$ 220 mm met gelijmd hout en aluminium met grondstuk.
Voor toepassing in combinatie met een lichtbouwelement (kop).

Productbeschrijving

Lichtbouwelement (buis) met gelijmd hout volgens DIN EN 14080 en aluminium
Gelijmd hout van gevingerlaste grenen lamellen
Metalen delen poedergespoten en gelakt
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Grondstuklengte 1000 mm
2 tegenover elkaar liggende kabelinvoeren
150 × 50 mm
Aanschroefbare grondplaat ca. 250 × 250 mm
Met ingezette deur van drukgegoten aluminium
Vierkante deursluiting (SW 8)
Aansluitkast 71 084 voor doorvoerbedrading voor 2 kabels tot 7 × 6²
Klemaansluiting L1 · L2 · L3 · N · PE
2 aansluitklemmen voor de aansluiting van DALI-stuurkabels
Zekeringsklem met fijnzekering
6,3 A traag $\varnothing$ 5 × 20 mm
CE 0780 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,95 m²
Gewicht: 75,0 kg

Bestelnummer 84 730

Kleur naar keuze grafiet of zilver
Grafiet – bestelnummer
Zilver – bestelnummer + **A**

