

BEGA**85 013**

Opzetarmatuur

□ IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Opzetarmatuur met symmetrische lichtsterkteverdeling.
Met een interface voor het installeren van de lichtmanagement componenten Zhaga Book 18 (Ed. 2.0).
Voor lichtpunthoogten van 4000 - 6000 mm.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Kunststof afscherming met optische structuur
Reflectoroppervlak van aluminium
Voor masttop ø 76 mm
Insteekdiepte 65 mm
1 ingebouwde interface volgens Zhaga Book 18 (Ed. 2.0) met afsluitkap
Aansluitkabel H05RN-F 2 x 1[□]
Kabellengte 6 m
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
Bij gebruik met gelijkspanning daalt het LED vermogen naar 15 %
Veiligheidsklasse II □
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Horizontale aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,05 m²
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 24,9 A / 236 μs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 12 armaturen
B 16A: 20 armaturen
C 10A: 20 armaturen
C 16A: 33 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 24 W
Armatuur-aansluitvermogen 28 W
Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Levensduurcriteria 50 000 h / L₇₀

85 013 K3

Modulebenaming LED-1281/830
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 80
Module-lichtstroom 3970 lm
Armaturen-lichtstroom 3269 lm
Armatuurrendement 116,8 lm/W

85 013 K4

Modulebenaming LED-1281/840
Kleurtemperatuur 4000 K
Kleurweergave-index CRI > 80
Module-lichtstroom 4170 lm
Armaturen-lichtstroom 3433 lm
Armatuurrendement 122,6 lm/W

Lichtverdeling

