

## DALI-Draaidimmer

Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

**Toepassing**

Draaidimmer met geïntegreerde knop voor het schakelen en dimmen van DALI-regelbare armaturen.

Voor inbouw in schakel- en hollewanddozen.  
Het inzetstuk wordt geleverd zonder deksel en kan worden gebruikt in combinatie met de schakelaarsprogramma's van alle gangbare fabrikanten.

**Productbeschrijving**

Module voor inbouw in schakel- en hollewanddozen

Passend voor de afdekking en draaiknop van alle gangbare fabrikanten

Draaiknop voor het instellen van de helderheid van DALI-armaturen

Geïntegreerde drukknop met configureerbare functie

Multimastercompatibel: er kunnen meerdere modules in één DALI-lijn en/of voor een DALI-groep worden geïnstalleerd

Selectie van het werkbereik

(broadcast, DALI-groep, DALI-adres)

Eenvoudige configuratie via DALI-USB-interface en van de gratis software DALI-Cockpit

Stroomvoorziening via DALI-bus

Stroomverbruik < 4mA

Aansluitklemmen 0,5-1,5<sup>□</sup>

in dubbele uitvoering voor het doorlussen van de DALI-busverbinding

Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 50 °C

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,05 kg

**Configuratiesoftware**

De comfortabele software DALI-Cockpit voor de configuratie van DALI-systemen en voor het bewaken van de communicatie op de DALI-bus kan via onze website worden gedownload:

<https://www.bega.com/dali-cockpit>

Een configuratie is ook per smartphone via de App BEGA Tool in verbinding met de Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 mogelijk.

