

**BEGA****70 808**

Lichtmast

Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

**Toepassing**

Stalen lichtmast met grondstuk.  
Conische mast met een statische stijfheid volgens DIN EN 40-5.  
EU-Certificaat van overeenstemming 0780-CPR-63018.

Desgewenst leveren wij deze mast tegen een meerprijs met een opgekrompen omhulsel voor corrosiebescherming.

**Productbeschrijving**

Mast van staal,  
zonder zichtbare lasnaad  
vuurverzinkt volgens EN ISO 1461  
Masttop  $\varnothing$  76 mm  
Grondstuklengte 1200 mm  
2 tegenover elkaar liggende kabelinvoeren  
150 x 50 mm  
Aanschroefbare grondplaat ca. 250 x 250 mm  
Met ingezette deur van drukgegoten aluminium  
Vierkante deursluiting (SW 8)  
C-rail met potentiaalklem tot 16<sup>□</sup>  
en 2 schuifmoeren M6 voor de bevestiging van een aansluitkast volgens  
DIN 43628 / VDE 0660 (zie BEGA-accessoires)  
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,98 m<sup>2</sup>  
Gewicht: 119,0 kg

**Accessoires**

Voor deze lichtmast is een omvangrijk assortiment aansluitkasten beschikbaar – zie de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

