

BEGA**71 058**

DALI-schakelaarmodule

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

DALI-schakelaarmodule voor vier 230V-schakelaars/drukknoppen met vrij toe te wijzen functies.

Productbeschrijving

Module voor inbouw in schakel- en hollewandozen

DALI-stuurmodule met 4 schakelingen voor netspanning

Voor elke schakelingang kan de functie worden geconfigureerd

Aan elke drukknop kunnen tot 4 doeladressen, schakelfuncties en DALI-commando's worden toegewezen.

Als schakelfunctie kan tussen verschillende drukknoppen (korte/lange druk op de knop), wisselknoppen, schakelaars enz. worden gekozen.

Verzenden van DALI-commando's aan afzonderlijke adressen (0-63), groepen (0-15) en broadcast

De volgende DALI-commando's staan ter beschikking: up, down, off, recall min, recall max, goto scene 1-16, direct arcpower in % en macro's

DALI DT8-ondersteuning voor de besturing van de kleurtemperatuur van armaturen door desbetreffende macro's

Multimastercompatibel, er kunnen meerdere modules in één DALI-circuit worden geïnstalleerd

Memoryfunctie

Configureerbare 'Power up'-functie, d.w.z. automatisch verzenden van een commando na een spanningsonderbreking

Aansluitklemmen 0,5-1,5²

Stroomvoorziening via DALI-bus

Stroomverbruik < 2,6 mA

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 75 °C

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,05 kg

Configuratie

De comfortabele software DALI-Cockpit voor de configuratie van DALI-systemen en voor het bewaken van de communicatie op de DALI-bus kan via onze website worden gedownload:

<https://www.bega.com/dali-cockpit>

Een configuratie is bovendien ook mogelijk via smartphone en tablet met behulp van de app BEGA Tool in combinatie met de Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 of 71 151.

