

BEGA**71 068**

Aansluitzuil

IP 44

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Permanente aansluitzuil voor de particuliere sector.

Voor het aansluiten van elektrische tuinmachines of verplaatsbare tuinarmaturen.

Productbeschrijving

De aansluitzuil bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Inrichting en afdekklep van glasvezelversterkte kunststof

Kleur grafiet

Aansluitzuil met schroef sokkel van staal
vuurverzinkt volgens EN ISO 1461 voor
montage op een ter plaatse aangelegd
fundament of een ander verhard oppervlak,
bijv. terras of stenen pad

Voetplaat met 3 bevestigingsgaten $\varnothing 5,5$ mm

Verdeling 120° · Op een cirkel van $\varnothing 60$ mm

2 randaardestopcontacten 16 A · 250 V ~

Stekker type E: in Frankrijk en België

wijdverbreid systeem

Geschikt voor een elektrische belasting conform

DIN VDE 0620-2-1 met randaardestekker

conform DIN 49441 of DIN 49406

Kabelverbinding voor netaansluitkabel

$\varnothing 8-14$ mm, max. $5 \times 2,5$

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste
vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
(bij gesloten klapdeksel)

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,8 kg

Accessoires

70 730 Verdeeldoos voor inbouw in de grond
met 7 kabelinvoeren · klem 5×4

Hiervoor bestaat een aparte
gebruiksaanwijzing.

