

BEGA**71 084**

Aansluitkast

□ IP 54

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Aansluitkast voor inbouw in bolderarmaturen of lichtmasten.

Productbeschrijving

Aansluitkast volgens

DIN VDE 0660 · Teil 505 en DIN 43628

Het huis is van slagvaste kunststof

Brandbeveiliging volgens UL94-V2

Huisdeksel met schroefbevestiging

2 bevestigingsslobgaten $\varnothing 6,5$ mm

Afstand 237 mm

voor inbouw in masten $\varnothing \geq 110$ mm

Deurgrootte vanaf 85 x 250 mm

2 kabelinvoeren met tweedelige kunststof

afdichting en geïntegreerde trekontlasting

voor grondkabel 3 x 1,5[□] tot max. 7 x 6[□]

Klemaansluiting L1 · L2 · L3 · N · PE

2 aansluitklemmen voor de aansluiting van de data-aders · D

2 kabelinvoeren met afdichtingsnippel voor armatuuraansluitkabel 4 x 2,5[□]

of

4 kabelinvoeren met afdichtingsnippel voor armatuuraansluitkabel 3 x 1[□]

Zekeringsklem met fijnzekering

6,3 A traag $\varnothing 5 \times 20$ mm

Veiligheidsklasse II □

Classificatie IP 54

Beschermd tegen stof en spatwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,35 kg

