

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Aansluitkast voor inbouw in bolderarmaturen of lichtmasten.

Productbeschrijving

Aansluitkast volgens

DIN VDE 0660 · Teil 505 en DIN 43628

Het huis is van slagvaste kunststof

Brandbeveiliging volgens UL94-V2

Huisdeksel met schroefbevestiging

2 bevestigingsslobgaten $\varnothing 7$ mm

Afstand 275 mm

voor inbouw in masten $\varnothing \geq 120$ mm

Deurgrootte vanaf 80 x 300 mm

Kabelinvoer met tweedelige kunststof
afdichting en geïntegreerde trekcontlasting voor
grondkabel 1 x 5 x 4[□]

Het aansluitkast is niet geschikt voor

doorbedrading van de aansluitkabel

3 zekering-serieklemmen

met fijnzekering 5 x 20 mm, 10 A traag

N-serieklemmen

PE-serieklemmen

2 kabelinvoeren met afdichtingsnippel

voor 4 armatuur aansluitkabel 5 x 1[□]

2 x 2 N-serieklemmen 2,5[□]

2 x 2 PE-serieklemmen 2,5[□]

2 x 2 serieklemmen 2,5[□]

voor de aansluiting van de data-adere

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 54

Beschermd tegen stof en spatwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,55 kg

