

BEGA**84 709**

Lichtbouwelement (buis)

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Lichtbouwelement (buis) $\varnothing$ 140 mm van aluminium met voetplaat.
 Het lichtbouwelement (buis) wordt met zijn voetplaat direct op een fundament of grondstuk geschroefd.
 Voor toepassing in combinatie met een lichtbouwelement (kop).

Productbeschrijving

Lichtbouwelement (buis) van aluminium, poedergespoten en gelakt
 Coatingtechnologie BEGA Unidure®
 Voetplaat met 4 bevestigingsgaten voor montage op een fundament of grondstuk (accessoire 70 899)
 Met ingezette deur van drukgegoten aluminium
 Vierkante deursluiting (SW 8)
 Aansluitkast 71 084 voor doorvoerbedrading voor 2 kabels tot 7×6
 Klemaansluiting L1 · L2 · L3 · N · PE
 2 aansluitklemmen voor de aansluiting van DALI-stuurkabels
 Zekeringsklem met fijnzekering
 6,3 A traag 5×20 mm
 CE 0780 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,47 m²

Bestelnummer 84 709

Kleur naar keuze grafiet of zilver
 Grafiet – bestelnummer
 Zilver – bestelnummer + **A**

Accessoires

70 899 Grondstuk
 Grondstuk met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal.
 Totale lengte 800 mm.
 4 bevestigingsschroeven M 16 x 50 van edelstaal.

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

