

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Aansluitzuil met installatieaccessoires voor de stroomvoorziening in openbare en commerciële installaties.

Af fabriek aansluitklaar met 2 randaarde stopcontacten.

Productbeschrijving

De aansluitzuil bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Montageplaat voor montage op een fundament of grondstuk

Montageplaat met 3 slobgaten

Breedte 8,3 mm · cirkel ø 100 mm

2 randaardestopcontacten 250V ~

met geïntegreerde, verhoogde aanraakbeveiliging

Stekker type F: in Duitsland en Europa

wijdverbreid systeem

Geschikt voor een elektrische belasting conform

DIN VDE 0620-2-1 met randaardestekker

conform DIN 49441 of DIN 49406

3 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel max. ø 17 mm

4 afzonderlijke verbindingsklemmen 5-polig, max. 6 mm²

Klemaansluiting L · L' · N · PE

1 afzonderlijke verbindingsklem 3-polig, max. 6 mm²

Klemaansluiting NC (niet aangesloten)

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater (bij gesloten klapdeksel)

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 4,0 kg

Accessoire

70 895 Grondstuk

met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal.

Totale lengte 400 mm.

3 bevestigingsschroeven M8 van edelstaal.

Cirkel ø 100 mm.

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

