

Productdatablad

Toepassing

Aansluitzuil met installatieaccessoires voor de stroomvoorziening in openbare en commerciële installaties.

Af fabriek aansluitklaar met een randaarde stopcontact en één wisselschakelaar.

Productbeschrijving

De aansluitzuil bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Montageplaat voor montage op een fundament of grondstuk

Montageplaat met 3 slobgaten

Breedte 8,3 mm · cirkel $\varnothing$ 100 mm

Randaardestopcontact 16 A · 250 V ~

met geïntegreerde, verhoogde aanraakbeveiliging stekkertype F: in Duitsland en Europa

wijdverbreid systeem

Geschikt voor een elektrische belasting conform DIN VDE 0620-2-1 met randaardestekker

conform DIN 49441 of DIN 49406

1 universele uit-/wisselschakelaar

1-polig 10 A · 250 V ~

SBL last max. 100 W

3 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel max. $\varnothing$ 17 mm

4 losse verbindingsklemmen 5-polig, max. 6 mm²

Klemaansluiting L · L_{ST} · N · PE

1 afzonderlijke verbindingsklem 3-polig, max. 6 mm²

Klemaansluiting NC (niet aangesloten)

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater (bij gesloten klapdeksel)

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 5,4 kg

Accessoire

70 895 Grondstuk

met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal.

Totale lengte 400 mm.

3 bevestigingsschroeven M8 van edelstaal.

Cirkel $\varnothing$ 100 mm.

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

