

Productdatablad

Toepassing

Aluminium lichtmast met voetplaat.
Conische mast met een statische stijfheid
volgens DIN EN 40-6.
EU-Certificaat van overeenstemming
0780-CPR-63018.

Productbeschrijving

Mast van aluminium en gegoten aluminium,
poedergecoat en gelakt
Masttop $\varnothing$ 60 mm
Voetplaat met 4 bevestigingsgaten
voor montage op een fundament of
grondstuk (accessoire 70 899)
Met ingezette deur van aluminium
Vierkante deursluiting (SW 8 mm)
C-rail met potentiaalklem tot 16[□]
en 2 schuifmoeren M6 voor de bevestiging van
een aansluitkast volgens
DIN 43628 / VDE 0660
(zie BEGA-accessoires)
CE 0780 – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,39 m²
Gewicht: 16,3 kg

Accessoires

70 899 Grondstuk
Grondstuk met bevestigingsflens van
vuurverzinkt staal.
Totale lengte 800 mm.
4 bevestigingsschroeven M 16 x 50 van
edelstaal.

Voor deze lichtmast is een omvangrijk
assortiment aansluitkasten beschikbaar
– zie de BEGA-website www.bega.com.

