

**BEGA****70911**

Lichtmast

Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

**Toepassing**

Aluminium lichtmast met grondstuk.  
Conische mast volgens DIN EN 40-6.  
EU-Certificaat van overeenstemming  
0780-CPR-63018.

Desgewenst leveren wij deze mast tegen een  
meerprijs met een opgekrompen omhulsel voor  
corrosiebescherming.

**Productbeschrijving**

Mast van aluminium,  
poedergecoat en gelakt  
Coatingtechnologie BEGA Unidure®  
Masttop ø 60 mm  
Grondstuklengte 500 mm  
2 tegenover elkaar liggende kabelinvoeren  
150 × 50 mm  
Aanschroefbare grondplaat ca. 250 × 250 mm  
Met ingezette deur van aluminium  
Vierkante deursluiting (SW 8 mm)  
C-rail met potentiaalklem tot 16<sup>□</sup>  
en 2 schuifmoeren M6 voor de bevestiging van  
een aansluitkast volgens  
DIN 43628 / VDE 0660 (zie BEGA-accessoires)  
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,26 m<sup>2</sup>  
Gewicht: 9,6 kg

**Accessoires**

Voor deze lichtmast is een omvangrijk  
assortiment aansluitkasten beschikbaar  
– zie de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

