

BEGA**70 465**

Netdeel

□ IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Magnetisch netdeel met een vermogen van 25 W voor LED-armaturen 24 V DC.
Het netdeel is ook geschikt voor de voeding van meerdere LED-armaturen.
Let hierbij op het maximale vermogen van het netdeel.

Productbeschrijving

Veiligheidstransformator volgens
DIN EN 61558-2-6/VDE 0570, deel 2-6
In giethars gekapselde uitvoering
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 4,5 mm
Afstand 131,5 x 45 mm
1 kabelinvoer met trekontlasting
voor netaansluitkabel $\varnothing$ 5-10 mm
1 kabelinvoer met trekontlasting
voor LED-aansluitkabel $\varnothing$ 5-10 mm
Ingangsspanning: 230 V $\sim$ 50/60 Hz
Uitgangsspanning: 24 V DC
Vermogen: 10 - 25 W
Aansluitklem 2,5[□]
Thermische zekering
Veiligheidsklasse II □
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 1,1 kg

Opmerking:

Om een economisch gebruik te bereiken dient men schadelijke overspanning door onderspanning te vermijden. Het aangesloten vermogen moet tussen de 10 - 25 W te liggen.

