

BEGA**71 018**

RGB Bedieningsapparaat

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

DALI-stuurapparaat voor additieve kleurmenging voor BEGA-grondinbouwarmaturen RGB 24 V DC. De additieve kleurmenging is mogelijk via een normale DALI-lichtkleurbesturing (DT8, RGBWAF, xy).

Voor het gebruik van het stuurapparaat is een apart netdeel vereist – zie accessoires.

Opmerking:

Het stuurapparaat is niet geschikt voor de voeding van RGBW-zwembadarmaturen.

Productbeschrijving

De apparatenkast is van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

4 bevestigingsslobgaten ø 7 mm

Afstand 200 x 170 mm

2 kabelinvoeren voor aansluitkabels
Ø6 - 12 mm

4 kabelinvoeren voor aansluitkabels
Ø5 - 10 mm

Aansluitklem en aardklem 2,5[□]

Voedingsspanning: 24 V DC

max. 1 A/kanaal

Geschikt voor het gebruik van max.

15 armaturen 33 291 / 88 897 of

6 armaturen 33 292 / 88 898 of

2 armaturen 33 293 / 88 899

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

Gewicht: 2,0 kg

Accessoires

Netdelen voor DALI-stuurapparaat

Veiligheidstransformatoren volgens

EN 61558/VDE 0570 deel 2-6

230 V ~ 50-60 Hz

70 564 Netdeel voor 5-15 W

70 465 Netdeel voor 10-25 W

70 565 Netdeel voor 20-35 W

70 566 Netdeel voor 30-50 W

70 567 Netdeel voor 40-75 W

70 169 Netdeel voor 70-150 W

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

