

BEGA**70 695**

Aansluitkast met overspanningsafleider

□ IP 54

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Aansluitkast met overspanningsafleider volgens EN 61643-11 voor inbouw in lichtmasten.

Productbeschrijving

Aansluitkast volgens

DIN 43 628/ VDE 0660 · deel 505

Het huis is van slagvaste

kunststof – polycarbonaat

Brandbeveiliging volgens VDE 0304 deel 3,

moeilijk ontvlambaar en zelfdovend

Deksel van de behuizing helder met schroefbevestiging

2 bevestigingsslobgaten $\varnothing$ 7 mm

Afstand 275 mm

voor inbouw in masten $\varnothing \geq 120$ mm

Deurgrootte vanaf 80 x 300 mm

Kabelinvoeren met kunststof afdichting voor doorvoerbedrading voor 2 kabels tot 5×16 [□] of voor 3 kabels tot 5×6 [□]

2 kabelinvoeren met afdichtingsnippel voor armatuuraansluitkabel $4 \times 2,5$ [□]

Klemaansluiting L' · L · N · PE

Overspanningsafleider

Bescherm-pad: L-N en N-PE

Testklasse volgens IEC 61643-11

= type 2 en type 3

$U_{OC(1,2/50)} = 10$ kV

Max. restspanning @ $U_{OC} = 10$ kV = 1,0 kV

U_N : 230 V ~ 50 Hz

U_{CS} : 255 V ~ 50 Hz

$I_n(8/20)$: 10 kA

$I_{max}(8/20)$: 20 kA

Beveiligingsniveau: $U_p < 1,3$ kV

$I_{PE} < 0,5$ mA

Max. voorzekering: 16 A gL/Gg

Bedrijfstemperatuur: -15 °C tot 60 °C

2 zekeringhouders met schroefkap

voor smeltzekering Neozed D01 tot 16 A

met ingezette zekering Neozed D 01 6 A

Veiligheidsklasse II □

Classificatie IP 54

Bescherm-d tegen stof en spatwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,8 kg

