

BEGA**70 985**

Lichtmast

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Aluminium lichtmast met voetplaat.
Conische mast met een statische stijfheid volgens DIN EN 40-6.
EU-Certificaat van overeenstemming 0780-CPR-63018.

Productbeschrijving

Mast van aluminium en gegoten aluminium, poedergecoat en gelakt
Masttop $\varnothing$ 60 mm
Basisplaat met 4 bevestigingsgaten voor montage op een fundament of grondstuk (accessoire 70 897)
Met ingezette deur van drukgegoten aluminium
Vierkante deursluiting (SW 8 mm)
C-rail met potentiaalklem tot 16 V
en 2 schuifmoeren M6 voor de bevestiging van een aansluitkast volgens DIN 43628 / VDE 0660 (zie BEGA-accessoires)
CE 0780 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,24 m²
Gewicht: 11,6 kg

Accessoires

70 897 Grondstuk
Grondstuk met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal.
Totale lengte 600 mm.
4 bevestigingsschroeven M 10 x 35 van edelstaal.

Voor deze lichtmast is een omvangrijk assortiment aansluitkasten beschikbaar – zie de BEGA-website www.bega.com.

