

BEGA**70 391**

Traverse

IP 44

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Traverse voor de montage van een High-performance-schijnwerper aan een mast $\geq \varnothing 76$ mm of aan wandoppervlakken. Bij bestelling van een traverse in combinatie met een BEGA-lichtmast wordt deze voorgemonteerd met de boorgaten en benodigde draadstukken afgeleverd. Met opzetmoffen kan de traverse ook op een stalen mast worden geplaatst – zie BEGA-accessoires.

70 391 Traverse zonder bedrijfsapparatuur

Productbeschrijving

Traverse is van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
 Mastbevestiging met
 2 schroeven M 10 · afstand 135 mm
 Schijnwerperbevestiging op een draaibare klemplaat met twee M8-schroeven, afstand 80 mm en $G\frac{1}{2}$ schroefstukken met sluitring en moer
 1 kabelinvoer voor aansluitkabel schijnwerper
 1,2 m meegeleverde kabel X05BQ-F 5G 1[□] voor de verbinding tussen schijnwerper en traverse
 1 kabelinvoer voor voedingskabel tot $\varnothing 10,5$ mm
 Trekcontasting
 Aansluitklem 4 x 2,5[□]
 Aarddraadaansluiting
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 44
 Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,05 m²
 Gewicht: 3,4 kg

Bestelnummer 70 391

Kleur naar keuze grafiet of zilver

Grafiet – bestelnummer

Zilver – bestelnummer + **A**

Accessoires

Opzetmoffen voor de montage van 1 tot 2 traversen met schijnwerper op een stalen mast.

70 386 Opzetmof voor mast $\varnothing 60$ mm

70 387 Opzetmof voor mast $\varnothing 76$ mm

70 388 Opzetmof voor mast $\varnothing 89$ mm

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

