

Einbaubaldachin für Systempendelleuchten für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Installationskomponente – Einbaubaldachin (Typ C) zur Verwendung in Innenräumen. Für die Montage und die elektrische Installation einer BEGA Systempendelleuchte an gerade und geneigte Decken mit einer Neigung von 0-40°.

Produktbeschreibung

Deckeneinbaurahmen und Aufhänger aus Metall
 Einbauöffnung $\varnothing$ 76 mm
 Erforderliche Einbautiefe 50 mm
 Befestigung des Deckeneinbaurahmens über 2 keilförmig angebrachte, verstellbare Krallen
 Baldachinabdeckung aus Kunststoff, Oberfläche samtschwarz
 2-teiliger Leitungsverbinder (Klemmteil und Schraubverschlusskappe) aus Kunststoff, für Koaxialleitungen mit Geflecht
 Mit innenliegender Druckfeder und mit Kontaktader
 Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,5² oder 2 x 0,5³, Farbe schwarz
 Schutzart IP 20
 Externes LED-Netzteil
 Primär: 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 DC 176-280 V
 DALI-steuerbar
 Sekundär: 500 mA DC · max. 20 W
 Schutzklasse II 
 – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 0,25 kg

Einschaltstrom

Einschaltstrom: 5 A / 50 μ s
 Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:
 B 10A: 31 Leuchten
 B 16A: 50 Leuchten
 C 10A: 52 Leuchten
 C 16A: 85 Leuchten

