

BEGA**45 896**

Pendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte mit
mundgeblasenem Opalglas für direktes und
freistrahlandes Licht.

Mit Leitungspendel und Metallbaldachin.

Produktbeschreibung

Metallbaldachin, Farbe weiß

Mundgeblasenes Opalglas

Leitungspendel · Mantelleitung weiß 2 x 0,75[□]

Gesamtlänge der Leuchte ca. 2000 mm

Anschlussklemme 2,5[□]

Schutzleiteranschluss

Fassung E 27

Schutzklasse I

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 1,8 kg

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische
Berechnungsprogramm DIALux für
Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und
Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im
EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf
der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27

Lampenleistung max. 150 W

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der
Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe **13565**

LED 12 W · 1400 lm · 2700 K

dimmbar

Mitgeliefertes Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe **13592**

LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 91 %

Ausführliche technische und lichttechnische
Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie
bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Bestellnummer 45 896

LED-Farbtemperatur wahlweise 2700 K
oder 3000 K

2700 K – Bestellnummer + **K27**

3000 K – Bestellnummer + **K3**

