

BEGA**84 698**

Profilmast

IP 65

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Zylindrischer Profilmast mit Leimholz nach DIN EN 14080.

Mit 4-seitiger Profilnute für die Aufnahme von bis zu acht Scheinwerfern.

Produktbeschreibung

Mast mit Leimholz nach DIN EN 14080 und Aluminium

Leimholz aus keilgezinkten Kieferholzlamellen
Befestigung des Profilmastes mit dem Erdstück

71 207 oder mit dem Aufschraubsockel **71 199** zum Aufschrauben auf ein Fundament (siehe Ergänzungsteile)

Mit eingesetzter Tür aus Aluminiumdruckguss
Vierkant-Türverschluss (SW 8)

Anschlusskasten 71 084

zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7×6

Klemmenbelegung L1 · L2 · L3 · N · PE

2 Anschlussklemmen zum Anschluss

von DALI Steuerleitungen

Sicherungsklemme mit Feinsicherung

6,3 A träge $\varnothing 5 \times 20$ mm

CE 0780 – Konformitätszeichen

Windangriffsfläche: 0,54 m²

Gewicht: 31,0 kg

Bestellnummer 84 698

Farbe wahlweise Grafit oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Silber – Bestellnummer + **A**

Ergänzungsteile

71 207 Erdstück

71 199 Aufschraubsockel

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

