

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Mehrfachaufsatz für die Montage von drei BEGA Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ auf einem Lichtmast mit $\varnothing$ 76 mm.

Produktbeschreibung

Mehrfachaufsatz besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl

Für Mastzopf $\varnothing$ 76 mm

Einstecktiefe 68 mm

Scheinwerferbefestigung mit

Anschlussgewinde G½ · ISO 228

1 Blindverschraubung G½

2 Anschlussdosen mit Leitungseinführungen

für die Verbindung von Scheinwerfer- und

Netzanschlussleitung

$\varnothing$ 6-11 mm max. $5 \times 2,5^{\square}$

2 Zugentlastungsschellen

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 2,1 kg

Bitte beachten Sie:

Bitte prüfen Sie bei der Planung, ob die bauseitig gewünschte Anstrahlung justiert werden kann.

Abmessungen und Angaben zu den Schwenkbereichen finden Sie in den Gebrauchsanweisungen oder Datenblättern der Scheinwerfer.

Je nach Größe der ausgewählten Scheinwerfer kann es zu Einschränkungen des Schwenkbereichs kommen.

