

BEGA**50 968**

Pendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte mit
mundgeblasenem Opalglas, außen mattschwarz,
innen weiß für abgeblendetes Licht.
Mit Leitungspendel und Metallbaldachin.

Produktbeschreibung

Metallbaldachin, Einbrennlackierung schwarz
Mundgeblasenes Opalglas · außen
mattschwarz, innen weiß
Leitungspendel ·
Mantelleitung schwarz 2 x 0,75[□]
Gesamtlänge der Leuchte ca. 2000 mm
Anschlussklemme 2,5[□]
Schutzleiteranschluss
Fassung G 9
Schutzklasse I
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,6 kg

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische
Berechnungsprogramm DIALux für
Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und
Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im
EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf
der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Leuchte mit Stecksockel G 9
Lampenleistung max. 33 W
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der
Energieeffizienzklasse F

Mitgeliefertes Leuchtmittel
BEGA LED-Lampe **13597**
LED 4 W · 400 lm · 3000 K
dimmbar

Mitgeliefertes Leuchtmittel
BEGA LED-Lampe **13598**
LED 4 W · 390 lm · 2700 K
dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 15.1 %

Ausführliche technische und lichttechnische
Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie
bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Bestellnummer 50 968

Farbtemperatur des mitgelieferten LED-
Leuchtmittels wahlweise 2700 K oder 3000 K
2700 K – Bestellnummer + **K27**
3000 K – Bestellnummer + **K3**

