

BEGA**70 709**

Anschlussssäule

 IP 44

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Ortsfeste Anschlussssäule für den privaten Bereich.
Für den Anschluss von elektrischen
Gartengeräten oder ortsveränderlichen
Gartenleuchten.

Produktbeschreibung

Anschlussssäule besteht aus Aluminiumguss,
Aluminium und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Geräteträger und Abdeckklappe aus
glasfaserverstärktem Kunststoff · Farbe Grafit
Anschlussssäule mit Aufschraubsockel
aus Stahl feuerverzinkt nach EN ISO 1461
für die Montage auf ein bauseitig erstelltes
Fundament oder andere befestigte Flächen,
z. B. Terrassen und Wegeplatten
Sockelplatte mit 3 Befestigungsbohrungen
 $\varnothing 5,5 \text{ mm}$ · Teilung 120° · Teilkreis $\varnothing 60 \text{ mm}$
3 Schutzkontakt-Steckdosen 250 V ~
mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz
Steckertyp F: in Deutschland und Europa
verbreitetes System
Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel
 $\varnothing 8\text{-}14 \text{ mm}$, max. $5 \times 2,5$
Schutzklasse I
Schutzart IP 44
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper
 $\geq 1 \text{ mm}$ und Spritzwasser
(bei geschlossenem Klappdeckel)
 – Sicherheitszeichen
 – Konformitätszeichen
Gewicht: 2,2 kg

Ergänzungsteile

Verteilerdose für den Einbau ins Erdreich

70 730 Verteilerdose mit 7 Leitungseinführungen · Klemme 5×4

71 053 Verteilerdose mit 10 Leitungseinführungen · Klemme 6×16

Es gibt dazu eine gesonderte
Gebrauchsanweisung.

