

BEGA**45 488.1**

Pendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte für freistrahlesendes und gleichmäßiges Licht mit mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt und Metallarmatur.

Produktbeschreibung

Metallgehäuse und Baldachin

Oberfläche Farbe weiß

Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt

Leitungspendel · Mantelleitung weiß 3 × 0,75[□] mit 1 Stahlseil

Gesamtlänge der Leuchte ca. 2000 mm

Anschlussklemmen 2,5[□]

Schutzleiteranschluss

Fassung E 27

Schutzklasse I

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 2,9 kg

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27

Lampenleistung max. 150 W

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe **13565**

LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
dimmbar

Mitgeliefertes Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe **13592**

LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 83 %

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Bestellnummer 45 488.1

LED-Farbtemperatur wahlweise 2700 K oder 3000 K

2700 K – Bestellnummer + **K27**

3000 K – Bestellnummer + **K3**

Oberfläche wahlweise

- Weiß
- Edelstahl
- Chrom
- Messing

Kennziffer **.1**

Kennziffer **.2**

Kennziffer **.3**

Kennziffer **.4**

Mit dem Zusatz **P** hinter der Bestellnummer liefern wir diese Leuchten auch aus schlagfestem Kunststoff.

