

BEGA**50 967**

Pendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte mit mundgeblasenem Opalglas für direktes und freistrahlandes Licht.

Mit Leitungspendel und Metallbaldachin.

Produktbeschreibung

Metallbaldachin, Farbe weiß

Mundgeblasenes Opalglas

Leitungspendel · Mantelleitung weiß 2 x 0,75[□]

Gesamtlänge der Leuchte ca. 2000 mm

Anschlussklemme 2,5[□]

Schutzleiteranschluss

Fassung G 9

Schutzklasse I

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,6 kg

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Leuchte mit Stecksockel G 9

Lampenleistung max. 33 W

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F

Mitgeliefertes Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe **13597**

LED 4 W · 400 lm · 3000 K
dimmbar

Mitgeliefertes Leuchtmittel

BEGA LED-Lampe **13598**

LED 4 W · 390 lm · 2700 K
dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 80,9 %

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Bestellnummer 50 967

Farbtemperatur des mitgelieferten LED-Leuchtmittels wahlweise 2700 K oder 3000 K

2700 K – Bestellnummer + **K27**

3000 K – Bestellnummer + **K3**

