

BEGA**50 131**

Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Offene und freistrahkende Wandleuchte ·
Innenleuchte mit mundgeblasenem Opalglas
und Metallarmatur.

Die große Streuung des Opalglases bewirkt
eine weiche und gleichmäßige Lichtverteilung
im Raum.

Produktbeschreibung

Armatur aus Aluminium, Oberfläche Farbe weiß
Glashaltestangen Edelstahl

Mundgeblasenes Opalglas

3 Befestigungsbohrungen $\varnothing$ 6,5 mm

Abstand 105 x 160 mm

2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung
der Netzanschlussleitung bis $\varnothing$ 10,5 mm

max. $3 \times 1,5$ □

Anschlussklemme 2,5 □

Schutzleiteranschluss

LED-Modul für Netzspannung

220-230 V ~ 50/60 Hz

Schutzklasse I

– Sicherheitszeichen

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,75 kg

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der
Energieeffizienzklasse(n) F

Leuchtmittel

Leuchten-Anschlussleistung 10 W

Bemessungstemperatur $t_a = 25$ °C

Umgebungstemperatur $t_{a \max} = 30$ °C

50 131 K3

Modul-Bezeichnung LED-0607/930

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex $R_a > 90$

Modul-Lichtstrom 940 lm

Leuchten-Lichtstrom 723 lm

Leuchten-Lichtausbeute 72,3 lm/W

Lebensdauer · Umgebungstemperatur

Bemessungstemperatur $t_a = 25$ °C

LED-Modul: 82.000 h (L 80 B 50)

Umgebungstemperatur max. $t_a = 30$ °C (100 %)

LED-Modul: 80.000 h (L 80 B 50)

