BEGA 70763

Mastaufsatz

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Mastaufsatz für die Montage von 3 Hochleistungsscheinwerfern auf einem Stahlmast. Die einzelnen Montageknoten der Scheinwerfer sind in 90°-Schritten drehbar.

Aus statischen Gründen dürfen Blenden nicht verwendet werden.

Produktbeschreibung

Mastaufsatz besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Befestigung auf einem Stahlmast mit Mastzopf ø 76 mm, Einstecktiefe 150 mm Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter 1 Leitungsverschraubung für Scheinwerferanschlussleitung von ø 8-11 mm

C € – Konformitätszeichen Windangriffsfläche: 0,14 m²

Gewicht: 15,2 kg

Bestellnummer 70 763

Farbe wahlweise Grafit oder Silber Grafit - Bestellnummer Silber - Bestellnummer + A

Ergänzungsteile

71 147 Anschlusskasten IP 54 für Mast ø > 110 mm2 Neozed-Sicherungen 6 A 2 Eingänge für Kabel 5 x 10[□] 2 Ausgänge für Leitung 4 x 2,5 $^{\circ}$

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.



