



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Offene und freistrahkende Wandleuchte ·
Innenleuchte mit mundgeblasenem Opalglas
und Metallarmatur.

Die große Streuung des Opalglases bewirkt
eine weiche und gleichmäßige Lichtverteilung
im Raum.

Produktbeschreibung

Armatur aus Aluminium, Oberfläche Farbe weiß
Glashaltestangen Edelstahl

Mundgeblasenes Opalglas

3 Befestigungsbohrungen $\varnothing$ 6,5 mm

Abstand 130 x 195 mm

2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung
der Netzanschlussleitung bis $\varnothing$ 10,5 mm

max. $3 \times 1,5$ □

Anschlussklemme 2,5 □

Schutzleiteranschluss

LED-Modul für Netzspannung

Geeignet für Phasenanschnitts- oder

Phasenabschnittsdimmung

220-230 V ~ 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Temporäre thermische Abschaltung zum
Schutz temperaturempfindlicher Bauteile

Schutzklasse I

– Sicherheitszeichen

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 1,2 kg

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der
Energieeffizienzklasse(n) F

Leuchtmittel

Leuchten-Anschlussleistung 14 W

Bemessungstemperatur $t_a = 25$ °C

Umgebungstemperatur $t_{a \max} = 25$ °C

50 132 K3

Modul-Bezeichnung LED-1246/930

Farbtemperatur 3000 K

Farbwiedergabeindex $R_a > 90$

Modul-Lichtstrom 1320 lm

Leuchten-Lichtstrom 1158 lm

Leuchten-Lichtausbeute 82,7 lm/W

Lebensdauer · Umgebungstemperatur

Bemessungstemperatur $t_a = 25$ °C

LED-Modul: 80.000 h (L80 B50)

Umgebungstemperatur max. $t_a = 25$ °C (100 %)

LED-Modul: 80.000 h (L80 B50)

