BEGA 45 413.1

Pendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Pendelleuchte · Innenleuchte für freistrahlendes und gleichmäßiges Licht mit mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt und Metallarmatur.

Produktbeschreibung

Metallgehäuse und Baldachin Oberfläche Farbe weiß Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt Leitungspendel · Mantelleitung weiß 3 × 0,75[□] mit 1 Stahlseil Gesamtlänge der Leuchte ca. 2000 mm Anschlusskiemmen und Schutzleiterklemme 2,5[□] Fassung E 27 Schutzklasse I € - Konformitätszeichen Gewicht: 1,1 kg

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27 Lampenleistung max. 100 W
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel BEGA LED-Lampe **13565** LED 12 W · 1400 lm · 2700 K dimmbar

Mitgeliefertes Leuchtmittel BEĞA LED-Lampe 13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 93 %

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Bestellnummer 45 413.1

Farbtemperatur des mitgelieferten LED-Leuchtmittels wahlweise 2700 K oder 3000 K 2700 K – Bestellnummer + **K27** 3000 K – Bestellnummer + **K3**

Oberfläche wahlweise

 Weiß • Chrom

Kennziffer .3

Kennziffer .1



