

## Anschlussssäule

Projekt · Referenznummer

Datum

## Produktdatenblatt

**Anwendung**

Ortsfeste Anschluss-Leersäule zum Einbau von max. 2 Installationseinsätzen.  
Nur BEGA Installationseinsätze und Stecker nach DIN 49441/49406 mit Schutzkragen gewährleisten die angegebene Schutzart.

**Produktbeschreibung**

Anschlussssäule besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl  
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®  
Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf ein Erdstück  
Montageplatte mit 3 Langlöchern  
Breite 8,3 mm · Teilkreis  $\varnothing$  100 mm  
3 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung max.  $\varnothing$  17 mm  
1 m Anschlussleitung  
H05VV-F 5 G 1,5<sup>□</sup>  
4 lose Verbindungsklemmen 5-polig, 1 lose Verbindungsklemme 3-polig, max. 6 mm<sup>2</sup> für den Anschluss der Netzanschlusskabel und 4 lose Verbindungsklemmen 5-polig, 1 lose Verbindungsklemme 3-polig, max. 4 mm<sup>2</sup> für den Anschluss der Installationseinsätze  
Schutzart IP 44 nur bei eingebauten Installationseinsätzen mit geschlossenem Klappdeckel oder mit einer Blindabdeckung  
verschlossenen Einbauöffnung  
CE – Konformitätszeichen  
Gewicht: 3,6 kg

**Ergänzungsteile**

Installationseinsätze komplett mit Einbaurahmen und Abdeckklappe aus Aluminiumguss

- 71 231** Schutzkontakt-Steckdose  
16 A · 250 V ~
- 71 232** Schutzkontaktsteckdose  
16 A · 250 V ~
- 71 233** Schutzkontaktsteckdose  
13 A · 250 V ~
- 71 234** Schutzkontaktsteckdose  
20 A · 125 V ~
- 71 235** Schutzkontaktsteckdose  
10 A · 250 V ~
- 71 236** Universal Aus-/Wechselschalter 1-polig  
10 A · 250 V ~
- 71 237** Taster 1-polig Schließer 10 A · 250 V ~
- 71 238** Schlüsselschalter 1-polig  
10 A · 250 V ~
- 71 239** Schlüsselschalter 1-polig Taster (Wechsler) 10 A · 250 V ~
- 71 241** Profil-Zylinder zu Schlüsselschalter mit 3 Schlüsseln · gleichschließend
- 70 180** Profil-Zylinder zu Schlüsselschalter mit 3 Schlüsseln · einzelschließend
- 71 257** Blindabdeckung
- 70 895** Erdstück  
Erdstück mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 400 mm. 3 Befestigungsschrauben M 8 aus Edelstahl. Teilkreis  $\varnothing$  100 mm.

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

