

DALI-Schaltermodul

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

DALI-Schaltermodul für vier 230V-Schalter/
Taster mit frei zuordenbarer Funktionen.

Produktbeschreibung

Modul für den Einbau in Schalter- und
Hohlraumdosens
DALI-Steuermodule mit 4 Schalteingängen für
Netzspannung

Für jeden Schalteingang kann die Funktion
konfiguriert werden

Jeder Taste können bis zu 4 Zieladressen,
Schaltfunktionen und DALI-Kommandos
zugewiesen werden

Als Schaltfunktion kann zwischen
verschiedenen Tastern (kurzer/ langer
Tastendruck), Wechseltastern, Schaltern etc.
ausgewählt werden.

Senden von DALI-Befehlen an Einzeladressen
(0-63), Gruppen (0-15) und Broadcast

Folgende DALI-Kommandos stehen zur
Verfügung: up, down, off, recall min, recall max,
goto scene 1-16, direct arcpower in % und
Makros

DALI DT8 Unterstützung zur Steuerung
der Farbtemperatur von Leuchten durch
entsprechende Makros

Multimasterfähig, es können mehrere Module in
einem DALI-Kreis installiert werden

Memoryfunktion
Konfigurierbare "Power up Funktion", d.h.
automatisches Senden eines Kommandos
nach einer Spannungsunterbrechung

Anschlussklemmen 0,5-1,5²
Stromversorgung über DALI-Bus

Stromaufnahme < 2,6mA

Betriebstemperatur: -20 °C bis 75 °C

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,05 kg

Konfiguration

Die komfortable Software DALI-Cockpit
zur Konfiguration von DALI-Systemen
und zur Überwachung der Kommunikation auf
dem DALI-Bus steht auf unserer Website zum
Download zur Verfügung:

<https://www.bega.com/dali-cockpit>

Eine Konfiguration ist außerdem auch
per Smartphone und Tablet über die
App BEGA Tool in Verbindung mit dem
Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 oder 71 151
möglich.

