


BEGA**NEUE LEUCHTE****71 243**

Base roscada
Attacco a vite
Schroefsokkel

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Base roscada para el montaje de un poste perfilado para atornillar encima de un cimiento.

apropiado para:
84 747 · 84 748 · 84 894

Descripción del producto

Base roscado de acero,
galvanizado según EN ISO 1461
con recubrimiento en polvo
Color grafito
4 agujeros de fijación Ø 13,5 mm
Distancia 150 x 150 mm
CE – Símbolo de conformidad

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

El tamaño del cimiento depende de la topografía, las características del suelo y la carga de viento y debe determinarse en la obra. Para ello se aplica la norma DIN 1045. El ejemplo anterior de recomendación de un cimiento es válido únicamente para un suelo estable. Introducir el cable de tierra en la base roscada. Fijar la base roscada de manera estable en el cimiento. El material de fijación debe ser determinado en la obra y aportado por el cliente, p. ej., tornillos para piedra de acero inoxidable M12 x 300 DIN 529. Prestar atención a la homologación por la inspección de obras.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Attacco a vite per il montaggio di un palo profilato da avvitare su un fondamento.

adatto per:
84 747 · 84 748 · 84 894

Descrizione del prodotto

Attacco a vite in acciaio,
zincato a fuoco secondo EN ISO 1461
rivestito a polvere
Colore grafito
4 fori di fissaggio Ø 13,5 mm
Distanza 150 x 150 mm
CE – Simbolo di conformità

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Le dimensioni della base dipendono dalla topografia, dalle qualità del terreno e dall'esposizione al vento e devono essere di volta in volta definite dal cliente. Al riguardo vale la norma DIN 1045. Il consiglio relativo alla base illustrato sopra è esemplificativo ed è adatto solo per un terreno con una certa portata. Inserire il cavo di terra nello attacco a vite. Fissare lo attacco a vite sulla base in modo che risulti stabile. Il materiale di fissaggio deve essere determinato e predisposto dal cliente: ad es. bulloni di fondazione in acciaio inox M12 x 300 DIN 529. Tenere conto dell'autorizzazione dell'ispettorato edile.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Schroefsokkel voor het vastschroeven van een profielmast op een fundament.

passend voor:
84 747 · 84 748 · 84 894

Productbeschrijving

Schroefsokkel bestaat uit staal,
vuurverzinkt volgens EN ISO 1461
poedergecoat
Kleur grafit
4 bevestigingsgaten Ø 13,5 mm
Afstand 150 x 150 mm
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

De grootte van het fundament is afhankelijk van topografie, bodemgesteldheid en windbelasting en moet altijd individueel ter plaatse worden bepaald. Hierbij geldt de norm DIN 1045. De bovenstaande aanbeveling voor het fundament geldt slechts als voorbeeld voor een stabiele bouwgrond. Steek de grondkabel in de Schroefsokkel. Bevestig de Schroefsokkel stabiel op het fundament. Het bevestigingsmateriaal dient ter plaatse te worden bepaald en is niet meegeleverd: bijv. steenschroeven van edelstaal M12 x 300 DIN 529. Hierbij dienen de desbetreffende bouwproductcertificaten in acht te worden genomen.