



Krimpkous 3:1 in assortimentskoffer

ShrinkKit 321-A - met lijmlaag

De zwarte krimpkous wordt voornamelijk gebruikt voor het afdichten tegen omgevingsinvloeden van aftakkingen en connectoren. De transparante kous wordt vooral gebruikt ter bescherming van kabelmarkeringen.

Hoofdkenmerken

- krimpkous met lijmlaag
- attractieve, herbruikbare koffer, ideaal voor isoleren en markeren
- lijmlaag smelt tijdens verwarmen en vult holten op
- lijm vormt afdichting tegen vocht
- zwarte kous wordt voornamelijk toegepast als isolatie
- transparante kous wordt voornamelijk toegepast voor het beschermen van labels
- kofferindeling kan vrij worden bepaald



One step to the web!



Krimpkous 3:1 met lijmlaag



ShrinkKit 321-A.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	3:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +110 °C
Minimale krimptemperatuur	+110 °C
Lengtekrimp	+1 % / -15 % max.
Diëlektrische sterkte	15 kV / mm volgens IEC 684 P2
Brandbaarheid	zelfdovend, uitgezonderd transparant
Isolatieklasse	A (VDE 0530)

RoHS



COMPARTIMENT	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Wanddikte (WT)	Kleur	Inhoud	Gereedschap	Artikelnr.
1	24,0	8,0	200,0	2,50	Zwart (BK)	5 st.	30-32	380-03003
2	12,0	4,0	65,0	1,70	Transparant (CL)	15 st.		
3	6,0	2,0	50,0	1,10	Transparant (CL)	20 st.		
	6,0	2,0	50,0	1,10	Zwart (BK)	20 st.		
4	12,0	4,0	65,0	1,70	Zwart (BK)	15 st.		
5	3,0	1,0	50,0	1,00	Transparant (CL)	50 st.		
	3,0	1,0	50,0	1,00	Zwart (BK)	50 st.		
6	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparant (CL)	30 st.		
	6,0	2,0	35,0	1,10	Zwart (BK)	30 st.		
7	24,0	8,0	200,0	2,50	Transparant (CL)	5 st.		
8	12,0	4,0	100,0	1,70	Zwart (BK)	15 st.		
9	12,0	4,0	100,0	1,70	Zwart (BK)	15 st.		
10	12,0	4,0	100,0	1,70	Transparant (CL)	15 st.		
11	3,0	1,0	40,0	1,00	Transparant (CL)	50 st.		
	3,0	1,0	40,0	1,00	Zwart (BK)	50 st.		

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.