



Krimpous 3:1 in dispenserbox

HIS-A - met lijmlaag

HIS-A vormt een afdichting tegen vocht en beschermt tegen corrosie en slijtage.

Hoofdkenmerken

- krimpous met lijmlaag aan de binnenzijde
- lijmlaag smelt tijdens verwarmen en vult holten op
- lijn vormt afdichting tegen vocht
- beschermt componenten
- leverbaar in zwart en transparant
- 6 afmetingen voor een breed toepassingsbereik



HIS-A - met lijmlaag.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	3:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +125 °C
Minimale krimp temperatuur	+100 °C
Lengtekrimp	-10 % max.
Smeltpunt lijn	+85 °C
Diëlektrische sterkte	15 kV / mm volgens IEC 684 P2
Brandbaarheid	UL224 VW-1 (uitgezonderd transparant)
Isolatieklasse	A (VDE 0530)



Krimpous 3:1 met lijmlaag



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Rollengte	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
HIS-A-3/1	3,0	1,0	1,00	10,0 m	10 m	transparant (CL)	30-32	308-10303
	3,0	1,0	1,00	10,0 m	10 m	zwart (BK)	30-32	308-10300
HIS-A-6/2	6,0	2,0	1,00	5,0 m	5 m	transparant (CL)	30-32	308-10603
	6,0	2,0	1,00	5,0 m	5 m	zwart (BK)	30-32	308-10600
HIS-A-9/3	9,0	3,0	1,40	5,0 m	5 m	transparant (CL)	30-32	308-10903
	9,0	3,0	1,40	5,0 m	5 m	zwart (BK)	30-32	308-10900
HIS-A-12/4	12,0	4,0	1,80	5,0 m	5 m	transparant (CL)	30-32	308-11203
	12,0	4,0	1,80	5,0 m	5 m	zwart (BK)	30-32	308-11200
HIS-A-18/6	18,0	6,0	2,25	4,0 m	4 m	transparant (CL)	30-32	308-11803
	18,0	6,0	2,25	4,0 m	4 m	zwart (BK)	30-32	308-11800
HIS-A-24/8	24,0	8,0	2,50	3,0 m	3 m	transparant (CL)	30-32	308-12403
	24,0	8,0	2,50	3,0 m	3 m	zwart (BK)	30-32	308-12400

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen

	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.