



Krimpkous 3:1 in dispenserbox

HIS-3

HIS-3 wordt gebruikt voor elektrische isolatie in het algemeen in combinatie met een hoge mechanische en corrosie bescherming.

Hoofdkenmerken

- krimpkous zonder lijm in praktische dispenserboxjes
- hoge krimpverhouding (3:1)
- grote verschillen in diameters / onregelmatige oppervlakken omkrimpbaar
- slechts 6 maten voor toepassingen tussen 1 en 20 mm, voorraadposities kunnen met 50 % worden gereduceerd



HIS-3 voor het isoleren bij grote diameterverschillen.



One step to the web!



Krimpkous 3:1

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	3:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +135 °C
Minimale krimp temperatuur	+100 °C
Lengtekrimp	-5 % max.
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm volgens ASTM D 150
Brandbaarheid	UL224 VW-1 (uitgezonderd transparant)
Isolatieklasse	B (VDE 0530)

RoHS

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
HIS-3-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 m	blauw (BU)	30-33	308-30156
	1,5	0,5	0,45	10 m	rood (RD)	30-33	308-30152
	1,5	0,5	0,45	10 m	transparant (CL)	30-33	308-30153
	1,5	0,5	0,45	10 m	zwart (BK)	30-33	308-30150
HIS-3-3/1	3,0	1,0	0,55	10 m	blauw (BU)	30-33	308-30306
	3,0	1,0	0,55	10 m	groen-geel (GNYE)	30-33	308-30307
	3,0	1,0	0,55	10 m	rood (RD)	30-33	308-30302
	3,0	1,0	0,55	10 m	transparant (CL)	30-33	308-30303
	3,0	1,0	0,55	10 m	zwart (BK)	30-33	308-30300
HIS-3-6/2	6,0	2,0	0,65	5 m	blauw (BU)	30-33	308-30606
	6,0	2,0	0,65	5 m	groen-geel (GNYE)	30-33	308-30607
	6,0	2,0	0,65	5 m	rood (RD)	30-33	308-30602
	6,0	2,0	0,65	5 m	transparant (CL)	30-33	308-30603
	6,0	2,0	0,65	5 m	zwart (BK)	30-33	308-30600

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Krimpkins 3:1 in dispenserbox

HIS-3



Krimpkins 3:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
HIS-3-9/3	9,0	3,0	0,75	5 m	blauw (BU)	30-33	308-30906
	9,0	3,0	0,75	5 m	groen-geel (GNYE)	30-33	308-30907
	9,0	3,0	0,75	5 m	rood (RD)	30-33	308-30902
	9,0	3,0	0,75	5 m	transparant (CL)	30-33	308-30903
	9,0	3,0	0,75	5 m	zwart (BK)	30-33	308-30900
HIS-3-12/4	12,0	4,0	0,80	5 m	blauw (BU)	30-33	308-31206
	12,0	4,0	0,80	5 m	groen-geel (GNYE)	30-33	308-31207
	12,0	4,0	0,80	5 m	rood (RD)	30-33	308-31202
	12,0	4,0	0,80	5 m	transparant (CL)	30-33	308-31203
	12,0	4,0	0,80	5 m	zwart (BK)	30-33	308-31200
HIS-3-18/6	18,0	6,0	0,90	4 m	blauw (BU)	30-32	308-31806
	18,0	6,0	0,90	4 m	groen-geel (GNYE)	30-32	308-31807
	18,0	6,0	0,90	4 m	rood (RD)	30-32	308-31802
	18,0	6,0	0,90	4 m	transparant (CL)	30-32	308-31803
	18,0	6,0	0,90	4 m	zwart (BK)	30-32	308-31800
HIS-3-24/8	24,0	8,0	1,20	3 m	blauw (BU)	30-32	308-32406
	24,0	8,0	1,20	3 m	groen-geel (GNYE)	30-32	308-32407
	24,0	8,0	1,20	3 m	rood (RD)	30-32	308-32402
	24,0	8,0	1,20	3 m	transparant (CL)	30-32	308-32403
	24,0	8,0	1,20	3 m	zwart (BK)	30-32	308-32400

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.