



Krimpkous 2:1 - elastomeer

SE28

SE28 wordt gebruikt voor het langdurig beschermen van bekabeling in militaire installaties, motorvoertuigen en de luchtvaart.

Hoofdkenmerken

- flexibele, hoogwaardige elastomeer krimpkous
- wordt toegepast in luchtvaart-, defensie-, railway- en automobiellapplicaties
- bestand tegen diesel, kerosine en hydraulische vloeistoffen
- biedt duurzame bescherming tegen slijtage en mechanische schade
- zeer geschikt voor het beschermen van bekabeling

MATERIAAL	elastomeer vernet (POA)
Krimpverhouding	2:1
Gebruikstemperatuur	-75 °C tot +150 °C
Minimale krimptemperatuur	+170 °C
Lengtekrimp	-10 % max.
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm
Brandbaarheid	zelfdovend

RoHS



Krimpkous 2:1



SE28 krimpkous.



SE28 wordt voornamelijk gebruikt in applicaties waaraan hoge eisen worden gesteld.

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Rollengte	Kleur	Beschrijving VG norm	Gereedschap	Artikelnr.
SE28 3,2/1,6	3,2	1,6	0,70	150 m	zwart (BK)	VG 95343 T05 D 001 A	30-33	342-20000
SE28 4,8/2,4	4,8	2,4	0,80	60 m	zwart (BK)	VG 95343 T05 D 002 A	30-33	342-20010
SE28 6,4/3,2	6,4	3,2	0,90	60 m	zwart (BK)	VG 95343 T05 D 003 A	30-33	342-20020
SE28 9,5/4,8	9,5	4,8	1,00	60 m	zwart (BK)	VG 95343 T05 D 004 A	30-33	342-20030
SE28 12,7/6,4	12,7	6,4	1,20	60 m	zwart (BK)	VG 95343 T05 D 005 A	30-33	342-20040
SE28 19,0/9,5	19,0	9,5	1,40	30 m	zwart (BK)	VG 95343 T05 D 006 A	30-32	342-20050
SE28 25,4/12,7	25,4	12,7	1,80	30 m	zwart (BK)	VG 95343 T05 D 007 A	30-32	342-20060
SE28 38,0/19,0	38,0	19,0	2,40	30 m	zwart (BK)	VG 95343 T05 D 008 A	30-32	342-20070
SE28 51,0/25,4	51,0	25,4	2,80	30 m	zwart (BK)	VG 95343 T05 D 009 A	30-32	342-20080
SE28 76,0/38,0	76,0	38,0	3,20	15 m	zwart (BK)	VG 95343 T05 D 010 A	-	342-20090
SE28 101,2/51,0	102,0	51,0	3,50	10 m	zwart (BK)	VG 95343 T05 D 011 A	-	342-20100

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.



Gedetailleerde informatie omtrent
productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.