



Tweecomponentenlijm voor krimpkous en vormstukken

V9500

Hoofdkenmerken

- hoogwaardige tweecomponenten epoxylijm
- uitstekend bestand tegen de meeste oplosmiddelen en brandstoffen, ook bij hogere temperaturen
- twee verschillende verpakkingen leverbaar
- V9500 leverbaar in zakjes van 10 g, om met de hand te mengen
- setverpakking bestaande uit schuurpapier, mengschaaltje en houten spatel
- zeer goede hechting
- voldoet aan militaire standaards aangaande warm krimpemde componenten voor kabelbomen
- VG goedgekeurd



V9500PK, verwerkingsset.



Het doseerpistool V9500 garandeert schoon en nauwkeurig aanbrengen.



Materiaal- en lijmsorten informatie vindt u op pagina 252, 253.

MATERIAAL	Epoxyhars (EP)
Kleur	zwart (BK)
Verwerkingstemperatuur	+135 °C
Uithardtijd	24 uur bij +25 °C, 2 uur bij +85 °C
Gebruikstemperatuur	-75 °C tot +150 °C

RoHS

TYPE	Productbeschrijving	Beschrijving VG norm	Artikelnr.
V9500 Epoxy Kit	5 st. 10 g zakjes (50 g), 5 st. mengschaaltje, 5 st. spatel, 5 st. schuurpapier	VG 95343 T15 A 001 A	627-95000
	1 st. duopatroom (50 g), 5 st. mengschaaltje, 5 st. spatel, 5 st. schuurpapier	VG 95343 T15 A 002 B	627-95001
V9500 Epoxy Cartridge	Tweecomponentenlijm, 50 g.	VG 95343 T15 A	627-95002
V9500 Applicator Gun	Doseerpistool V9500	VG 95343 T15 DA	627-95003
V9500 Applicator Nozzle	Mengtuit	VG 95343 T15 MA	627-95004

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.