




Kunststof bescherm slang

HG-LW PA6 lichtgewicht

Bescherm slang uit polyamide in lichtgewicht uitvoering wordt gebruikt in de machinebouw, in elektrotechnische installaties, in de utiliteitsbouw, schakel- en besturingspanelen en openbare gebouwen en ruimten.

Hoofdkenmerken

- lichtgewicht
- zeer flexibel, weinig kans op materiaalvermoeidheid
- kleine buigradius
- hoge slagvastheid en vormvast
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor
- kleur zwart, grijs (RAL7031) op aanvraag



HelaGuard kunststof bescherm slang



HelaGuard HG-LW is bijzonder licht en flexibel.

MATERIAAL	Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +120 °C
Gebruikstemperatuur (bewegend)	-20 °C tot +100 °C
Brandbaarheid	zelfdovend volgens EN 61386



TYPE	Nominale Ø	NW Ø	Buiten Ø (OD)	Binnen Ø (ID)	Buigradius (R)	Gewicht	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
HG-LW10	10	7,5	10,0	6,5	15	18 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11200
HG-LW11	11	8,5	11,5	8,3	20	22 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11201
HG-LW13	13	10	13,0	10,0	25	24 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11202
HG-LW16	16	12	15,8	12,0	35	36 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11203
HG-LW21	21	17	21,2	16,9	40	56 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11204
HG-LW28	28	23	28,5	23,0	45	90 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11205
HG-LW34	34	29	34,5	28,3	55	110 g/m	50 m	zwart (BK)	166-11206
HG-LW42	42	36	42,5	35,7	65	150 g/m	25 m	zwart (BK)	166-11207
HG-LW54	54	48	54,5	47,4	80	200 g/m	25 m	zwart (BK)	166-11208
HG-LW67	67	56	67,2	56,5	110	310 g/m	10 m	zwart (BK)	166-11209

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs op aanvraag leverbaar. Andere rollengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.