

Koppelingen met niet-draaiend buitendraad

HG-S rechte koppeling, IP66


Rechte koppeling voorzien van buitendraad, voor kunststof beschermsslant.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor
- metrisch draad wordt geleverd inclusief contramoeren



Koppelingen met UNEF- of NPT-draad zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!



HelaGuard koppeling, recht met niet-draaiend buitendraad



HelaGuard HG-S recht, IP66.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2



TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad	Min. boorgat (B)	Buiten Ø max. (OD max.)	Lengte (L)	SW huis (A/F1)	Schroefdraad-lengte (TL)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG10-S-M12	10	M12	7,5	19	33	19	9	10 st.	zwart (BK)	166-21000
HG10-S-M16	10	M16	9,5	19	35	19	11	10 st.	zwart (BK)	166-21020
HG11-S-M12	11	M12	7,5	19	33	19	9	10 st.	zwart (BK)	166-21021
HG13-S-M12	13	M12	7,5	24	35	23	9	10 st.	zwart (BK)	166-21022
HG13-S-M16	13	M16	11,0	24	37	23	11	10 st.	zwart (BK)	166-21001
HG13-S-M20	13	M20	12,5	24	40	23	14	10 st.	zwart (BK)	166-21023
HG16-S-M16	16	M16	11,0	29	41	28	11	10 st.	zwart (BK)	166-21002
HG16-S-M20	16	M20	14,5	29	34	28	14	10 st.	zwart (BK)	166-21003
HG20-S-M20	20	M20	14,5	32	44	30	14	10 st.	zwart (BK)	166-21025
HG21-S-M20	21	M20	14,5	32	44	30	14	10 st.	zwart (BK)	166-21004
HG25-S-M25	25	M25	19,5	39	49	37	15	10 st.	zwart (BK)	166-21026
HG28-S-M25	28	M25	19,5	44	49	42	15	10 st.	zwart (BK)	166-21005
HG28-S-M32	28	M32	26,5	44	50	42	16	10 st.	zwart (BK)	166-21027
HG34-S-M32	34	M32	26,5	51	53	49	16	10 st.	zwart (BK)	166-21006
HG34-S-M40	34	M40	32,5	51	53	49	16	10 st.	zwart (BK)	166-21028
HG42-S-M40	42	M40	32,5	63	60	60	16	2 st.	zwart (BK)	166-21007
HG42-S-M50	42	M50	40,5	63	60	60	16	2 st.	zwart (BK)	166-21029
HG54-S-M50	54	M50	42,0	76	65	73	16	2 st.	zwart (BK)	166-21008
HG54-S-M63	54	M63	53,0	76	65	73	16	2 st.	zwart (BK)	166-21030
HG67-S-M63	67	M63	56,0	90	70	87	16	1 st.	zwart (BK)	166-21009

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs op aanvraag leverbaar. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



CAD download